

CITY LINE



Specificaties CITY LINE luxe voordeuren

Luxe grijs voorbehandelde merbau voordeuren, opgebouwd uit stijlen, dorpels, panelen en glasopeningen (al dan niet met draairamen en sierroosters). Bij de glasdeuren zijn diverse opties in isolatieglas leverbaar.

BASISOPBOUW

Opbouw stijlen / dorpels	Massieve merbau stijlen en dorpels; verlijmd met deuvelformingen
Panelen en profilering	Massief MDF paneel met bossingrand; facetprofiel
Basisuitvoering	Stomp, met los meegeleverde weldorpel (tegen meerprijs gemonteerd) en isolatieglaslatten in verstek en op maat (niet vorgeboord). De klassieke roosterdeuren zijn voorzien van een sierrooster en draairaam met mat chroom-kleurig draairaambeslag. Het aluminium rooster is voorzien van zwarte primer en dient te worden gespoten in de gewenste kleur. Het rooster van deurtype Hoorn is van smeedijzer. De Nostalgische voordeuren zijn voorzien van een klein draairaam met mat chroom-kleurig draairaambeslag. Alle glasdeuren zijn uitsluitend geschikt voor binnenbeglazing.
Behandeling	Voorbehandeld met grijze primer op alkydharsbasis (120 mu Sigmalith A22). Elke deur dient na montage te worden afgewerkt in de gewenste kleur.

AFMETINGEN

Dikte	ca. 39 mm
Afmetingen	880-930 mm breed; 2115-2315 mm hoog (zie leveringsprogramma in de prijslijst) Ook 2015 mm hoog (Amersfoort, Lisse, Rijnsburg, Sassenheim, Voorburg)

Vervolg op volgende bladzijde

AUSTRIADEUREN.NL

CITY LINE

Specificaties CITY LINE voordeuren (vervolg)



Afwijkende afmetingen

Snelle service: voorraaddeuren kunnen worden ingekort: 50 mm in de breedte en 100 mm in de hoogte. De deur wordt na het inkorten arms geschaafd en elke zaagsnede opnieuw gegrond.

Maatwerk boven 93 x 231,5 cm of kleiner dan 83 x 201,5 cm: op aanvraag

Stijl en bovendorpel breedte

165 mm (Amersfoort, Lisse, Rijnsburg, Sassenheim, Voorburg)

180 mm (Delft, Deventer, Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond, Raalte, Warmond)

210 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle)

Netto stijl (minus profiellat)

140 mm (Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond)

145 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle)

Sponning glasopening

23 x 18 mm

BEWERKINGEN tegen meerprijs mogelijk:

Slotgat

type Nemef 1200, driepuntssluiting type KfV 2502

Slotgat incl. sluiting

driepuntssluiting type KfV 2052 sleutelbediend incl. sluitkommen

Montage weldorpel

vlak of verhoogd t.o.v. onderzijde deur

Infrezing incl. tochtvaldorpel

type Luvema T-017-B, 10 cm inkortbaar

Brievenbussleuf

afhankelijk van gewenste briefplaat: 75 x 345 mm; 64 x 287 mm; 50 x 290 mm

Geen brievenbussleuf mogelijk bij deurtype Delft, Deventer en Raalte.

Scharnierinkrozingen

3 of 4 stuks 89 x 89 mm afgerond volgens BRL.

GLAS

Glas opties

blank, mat of mat block isolatieglas Climalit (geen HR); 5-9-4 mm

Isoglas Messina met vlak blank glas in lood in de spouw; 5-9-4 mm (Rijnsburg, Middelburg)

KEURMERK / GARANTIE

Keurmerk

City Line deuren zijn niet voorzien van een keurmerk

Garantie

6 jaar garantie. Zie de garantievooraarden op www.deuren.nl/garantie