

AUSTRIA DKC

DÉ PROFESSIONELE
DEUR | KOZIJN COMBINATIE



De originele kant-en-klare professionele **Deur | Kozijn Combinatie** is verbeterd en biedt nog meer voordelen!

VOORDELEN:

- Deur haaks afgehangen
- Ook in  30/60 minuten brandwerende uitvoering volgens nieuwe norm: NEN-EN-1634-1
- Foutvrij door gerobotiseerde productie
- ★ Prime Quality wit gegrond: direct schilderbaar
- Groot assortiment, snel uit voorraad leverbaar

TOEPASSINGEN:

- Voor metalstud wanden
- Voor wanden met houten regelwerk
- Ter vervanging van oude (stalen) kozijnen met opdekdeuren en stompe deuren
- Toepasbaar als inmetsselkozijn
- Voor renovatie en nieuwbouw

EIGENSCHAPPEN:

- Deur is armgeschaafd
- Slotgat en voorplaat boring
- Gemonteerde sluitplaat
- Sterke verbinding met deuvels en schroeven
- Voorzien van het FSC® keurmerk

Leveringsprogramma



STANDAARD DKC HONINGRAAT		Breedte (cm)						
		63	68	73	78	83	88	93
Stomp: kozijn: 5,6 x 9 cm / wanddikte: 7 cm	201,5 cm			■	■	■	■	■
	211,5 cm				■	■	■	■
	231,5 cm					■	■	■
Stomp: kozijn: 5,6 x 12 cm / wanddikte: 10 cm	201,5 cm			■	■	■	■	■
	211,5 cm			■	■	■	■	■
	231,5 cm					■	■	■



Honingraat

KENMERKEN

- Stompe boarddeur met honingraatvulling
- 100% Hollands foutvrij Grenen kozijn
- Wit gegrond met watergedragen verf
- 76 x 76 mm bladpaumelle scharnieren
- Contramal verbinding
- Gemonteerde sluitplaat
- Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5 stuks. Prijs op aanvraag.
- Voorzien van het FSC® keurmerk
- 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden: www.deuren.nl/garantie



STANDAARD DKC 30 MIN. BRANDWEREND		Breedte (cm)						
		63	68	73	78	83	88	93
Stomp: 30-minuten NEN-EN-1634-1 - kozijn: 6,7 x 11,4 cm / wanddikte: 10 cm	211,5 cm				■	■	■	■
	231,5 cm					■	■	■



30 min. NEN-EN-1634-1



KENMERKEN

- 30 min. brandwerend: stompe massieve boarddeur met loopslot en brandwerende vlasvezelvulling
- Voldoet aan de Europese norm: NEN-EN-1634-1
- Nederlandse productie Sapeli Mahonie hardhouten kozijn
- Wit gegrond met watergedragen verf
- 89 x 89 mm kogellager scharnieren
- Pen-en-gat verbinding
- Gemonteerde sluitplaat en slot (1255)
- Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5 stuks. Prijs op aanvraag.
- Voorzien van het FSC® keurmerk
- 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden: www.deuren.nl/garantie



STANDAARD DKC 60 MIN. BRANDWEREND		Breedte (cm)						
		63	68	73	78	83	88	93
Stomp: 60-minuten NEN-EN-1634-1 - kozijn: 6,7 x 11,4 cm / wanddikte: 10 cm	211,5 cm				■	■	■	■
	231,5 cm					■	■	■



60 min. NEN-EN-1634-1



KENMERKEN

- 60 min. brandwerend: Stompe massieve boarddeur met loopslot en brandwerende minerale vezelvulling en pyrostone randhout met opschuimende strips in de deur
- Voldoet aan de Europese norm: NEN-EN-1634-1
- Nederlandse productie Sapeli Mahonie hardhouten kozijn
- Wit gegrond met watergedragen verf
- 89 x 89 mm kogellager scharnieren
- Pen-en-gat verbinding
- Gemonteerde sluitplaat en slot (1255)
- Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5 stuks. Prijs op aanvraag.
- Voorzien van het FSC® keurmerk
- 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden: www.deuren.nl/garantie

■ = uit voorraad leverbaar



OP AANVRAAG MOGELIJK VOOR 30/60 MIN. BRANDWERENDE DKC'S (VANAF 5 STUKS):

- Geluidswerend rubber in het kozijn
- Infrezing tochtvaldorpel in de onderzijde van de deur t.b.v. brand- en geluidswering: type Luvema Lu-ACU)
- Glaspaneel verwerkt in deur (max. 630 x 1400 mm)
- 30 min.: Elke gewenste afmeting (in mm) t/m 930 x 2315 mm
- 60 min.: Elke gewenste afmeting (in mm) t/m 1100 x 2700 mm